

Műszaki követelmények

Erdészeti Traktor 220 -250 Le

Rendeltetése:

A beszerezni kívánt erőgépnak alkalmasnak kell lennie legalább 225 cm munkaszélességű erdészeti (fix - és/vagy lengő késes) zúzóknak igénybevételére, valamint szántási, mélyforgatási (min. 50 cm munkamélység) feladatok ellátására.

Általános előírások:

- Az erőgépnak gyári kivitelű, új, sérülésmentes, hibátlan állapotúnak kell lennie.
- A gép rendelkezzen a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal.
- A gép rendelkezzen magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasítással.
- Ajánlattevő vállalja a gép üzembe helyezését.
- Ajánlattevőnek minimum 24 hónap teljes körű garanciát kell vállalnia.
- A szállítónak gondoskodni kell a berendezés kezelőinek szóbeli és gyakorlati oktatásáról.
- Az eszközt rendszámmal, műszaki vizsgával ellátva, forgalomba helyezve kell átadni.

A berendezésnek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelnie:

- A berendezéssel történő munkavégzés során a szerkezet jelentős mértékű mechanikai és korróziós hatásnak van kitéve. Az ajánlatkérő megköveteli azt, hogy az eszközök a vázolt hatások megelőzése érdekében fokozott ellenálló képességű mechanikai védelemmel (haspáncél, erősített kabin üveg stb.) és korrózióvédő bevonatokkal legyenek ellátva, melynek ki kell terjednie az elektromosan és hidraulikusan működő berendezésekre, vezérlő- és szabályzó egységekre is.
- **Motor:** 6- hengeres EURO-4, turbófeltöltővel
- **Motorteljesítmény min.:** 220 LE (ISO 14396), 900 Nm forgató nyomaték
- **Motorteljesítmény max:** 250 LE (ISO 14396), 1000 Nm forgató nyomaték
- **Üzemanyag tart. össz. kapacitása:** legalább 370 liter
- **Erőátvitel:** Power Shift hajtómű 40 km/ó végsebesség, automata modullal mászósebesség 1000 kardánfordulat mellett max. 700 m/óra
- **Irányváltó:** elektrohidraulikus modulált, kormányoszlopról kezelhető.
- **Teljesítmény leadó tengely:** 540/540E/1000 perc erősített TLT
- **Mellsőhíd:** Rugózott
- **Kihelyezett hidraulikus vezérlés:** mechanikus vezérlésű kettősműködésű a 3. vezérlőtömb hátsó sárvédőről mindkét oldalról működtethető
- **Hidr. szivattyú:** Load Sensing axiáldugattyús telj. min. 110 lit/p 190 bar nyomáson hátsó hárompont,

- **Vonószerkezet:** Kat. 2/3 gyorskapcsolóval, hárompont vonólap, automata alsókar stabilizátor, EHR elektronikus hárompont vezérlés. Vonócsap 38mm
- **Kabin:** Rugózott, Klíma, fűtés szellőzés, légrugózású- **180° ban megfordítható** ülés, biztonsági öv, pótülés, biztonsági kapcsoló, multifunkcionális markolat többfunkciós vezérlés, rádió előkészítés, teljes értékű hátrameneti kormányzás (kuplung-, fék-, gázpedál); polikarbonát ablak hátul
- **Munkalámpák:** 10 db munkalámpa összesen elől hátul elosztva
- **Pótsúlyozás:** min. 600 kg mellső, 400 hátulsó pótsúly
- **Fékberendezés:** 1 körös + 2 körös légfék
- **Gumizás:** erdészeti fix felni 600/60R28 elől, és 650/65R38 hátul (pl.:NOKIAN FOREST RIDER)

Kapcsolódó szolgáltatások:

- A terméket tartozékaikkal együtt, a jelen műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő (vagy azzal egyenértékű) minőségben és felszereltséggel kell előállítani.
- Az átadás-átvétellel egyidejűleg minden egyes opciót fel kell szerelni és beüzemelni.
- A szállító az átadás-átvétellel egyidejűleg köteles gondoskodni arról, hogy az erőgép rendeltetésszerű használatáról a Megrendelő részéről jelen lévő erre kijelölt személyt kioktassa. Az oktatás megtörténtét a felek jegyzőkönyvben rögzítik.

Az ajánlati ár az erőgép nettó egységára.

Az egységárnak tartalmaznia kell (Áfa nélkül) a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget, így különösen az anyagárat, a szállítási költséget, a szállító összes járulékos költséget, beleértve a felszerelés és beüzemelés, forgalomba-helyezés, az oktatás és a minőségtanúsítás költségét is.

KEFAG Kiskunsági Erdészeti
és Faipari Zrt.
6000 Kecskemét, József A. u. 2.
Adószám: 11032883-2-03
Sz: 11732002-20423740-00000000