

ÉRTÉKESÍTÉSI FELHÍVÁS

Eladó Eschlböck Biber 7 plus ZK faaprító (dobaprító, 37 cm átmérőig) EPSILON C45F67 típusú daruval. Az aprítógép (2021.04.20-ig érvényes forgalmival) rendszámmal rendelkező, közúton szállítható. A munkagép kifogástalan állapotban kapacitásnövelés miatt kerül értékesítésre.

Irányár: 21.000.000 Ft + ÁFA

Gyártási éve: 2015

Üzembe-helyezés: 2016. április.20.

A gép munkaközben – előzetes egyeztetés mellett – megtekinthető. Bővebb műszaki információ a kapcsolattartótól beszerezhető.

Kapcsolattartó:

ERDŐGÉP Műszaki Erdészeti (6114 Bugac, Felsőmonostor 545.

Almási István, erdészeti igazgató

+3630/748-6935

almasii@kefag.hu

Műszaki adatok:

- Standard gép
- Epsilon C45F67 típusú daru
- Aprító rendszer: dobaprító
- Arpítási átmérő 37 cm-ig
- 2 db rosta (G30, G50)
- Megerősített hidraulika meghajtás fokozatmentesen szabályozható behúzási sebességgel
- SPC ékszíj előtételhajtás
- Kardántengely túlterhelés és szabadonfutó tengelykapcsolóval
- Világítás
- Festés RAL 3020 piros

Aprítógép méretei (szállítási/munka):

futótengellyel (széria)

- | | |
|-----------------|--------------|
| • Magasság: | 3200/4000 mm |
| • Szélesség: | 2550/3350 mm |
| • Hosszúság: | 5000/5000 mm |
| • Súly daruval: | 6800 kg |

Behúzó rendszer:

- | | |
|---|------------|
| • Behúzó nyílás: | 37 x 56 cm |
| • Behúzó láncszalag: | 80 cm |
| • Adagolási magasság: | 97 cm |
| • Adagolás oldalról | |
| • Hidraulikus üzemű behúzó szalag és henger | |
| • Behúzó asztal hidraulikusan lebillenthető | |
| • Elektronikus behúzás vezérlés üzemóra számlálóval | |

Aprító rendszer:

- típusa: dobaprító
- Elhelyezése: fekvő
- Aprítási átmérő: max. 37 cm
- Aprítókések száma: 8 db
- Apríték méret: G30 vagy G50

Kihordás:

- Kidobó cső hidraulikusan elfordítható
- Hidraulikusan állítható kidobó fedél
- Kidobó ív magassága hidraulikusan állítható és lehajtható

Meghajtás:

- Típusa: kardántengely
- Teljesítményigény: 44 - 125 kW-ig
- Tengelyfordulatszám: 1000 fordulat/perc

Futómű

- Típusa: egytengelyes
- Abroncsméret: 355/60 R 18
- Maximális sebesség: 40 km/h
- Légfék

Felszerelés darus adagolóshoz

- Kábeles távirányítás
- Hosszított feladó asztal

Epsilon C45F67 daru, fogóval és rotátorral:

- Nettó löketnyomaték: 30 kNm
- Forgatónyomaték: 15,3 kNm
- Támaszték: 3,0+2,0+1,5=6,5 m
- Max. hatósugár: 6,5 m
- Teherbírás (4 m kinyúlásnál): 760 kg (forgó és rotátor nélkül)
- A forgó és rotátor súlya: 110 kg
- Forgóméret: 0,2 m²
- Nyílás szélesség: 1,25 m
- Danfoss vezérlőblokk, 2 hidraulikus támasztólábbal, kábeles távirányítással elektronikus joystick működtetéssel,
- Daruállvány megerősített alvázkerettel
- A daru olajellátása a vontatóról történik
- Egyedi tengely sebesség: 40 km/h sűrített levegős fékkel

Kecskemét, 2019.03.18.

KEFAG Kiskunsági Erdészeti
és Faipari Zrt.
6000 Kecskemét, Kőrösi A. u. 2.
Adószám: 11032883-2-03
Sz.: 11752092-20433740-00000000
Szegei Máté
műszaki osztályvezető